



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

**30811**

## DISTACCANTE SI-3

- **SOMMARIO**                                    **AGENTE DISTACCANTE STUDIATO COME DISTACCANTE PER STAMPI NELLA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN: PU DA POLIESTERE E POLIETERE, RESINE MELAMMINICHE, FENOLICHE, POLIESTERE ED EPOSSIDICHE, PVC A STAMPI FREDDI**
  
- **DESCRIZIONE**                                    Distaccante pronto uso in solventi non nocivi. Non contiene Cloruro di Metilene. Il **DISTACCANTE SI-3 30811** è apprezzato nel caso di stampaggio di schiume poliuretatiche rigide o semirigide che sono particolarmente difficili da estrarre. Se i pezzi stampati devono poi venire incollati o verniciati, è indispensabile procedere a sgrassatura.
  
- **CARATTERISTICHE**

– Aspetto	liquido limpido
– Colore	incolore
– Tenore in sostanze attive in %	5 c.a.
– Infiammabile	classe 3
  
- **APPLICAZIONE**
  - Si applica con pennello, a tampone o per mezzo di pistola a spruzzo
    - evitare contatti prolungati con la pelle
    - nel caso di spruzzi negli occhi lavare abbondantemente con acqua
  - è assolutamente indispensabile eseguire l'applicazione su stampi perfettamente sgrassati e puliti
  - le applicazioni di **DISTACCANTE SI-3 30811** potranno variare secondo il formato dei pezzi iniettati e il materiale impiegato
  - in genere una applicazione permette l'estrazione da 2 a 10 stampate
  
- **COLORI**                                    Incolore
  
- **SOLVENTI**                                    Non necessari
  
- **IMBALLO**                                    Fusto da Lt. 200
  
- **MAGAZZINAGGIO**                                    Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Temperatura: tra i 5°C. ed i 35°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm