



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 1-66-B

● *SOMMARIO* **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI**

- *USO* Particolarmente indicato per i calzaturifici per l'accoppiamento di materiali naturali e sintetici. Per i naturali viene applicato a spruzzo mediante pistola. Per i sintetici, combinato con il catalizzatore "KENDOR ECO A", a spruzzo con macchina apposita.
- *CARATTERISTICHE*
 - Aspetto liquido di colore bianco avorio
 - Viscosità 20 - 100 cps
 - Valore pH tra 11 e 14
 - Tempo aperto 2 / 3 minuti
- *APPLICAZIONE*
 - Usare il prodotto a spruzzo, pennello e rullo

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- *MAGAZZINAGGIO*

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).

Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.

Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.

Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.
- *NOTE*

Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

11-12-2024 GA/pm