KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ' CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 15

- *SOMMARIO* — **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASE DI LATTICI SINTETICI**

- *USO*

Particolarmente indicato per la piccola pelletteria (portafogli), per l'accoppiamento di pelle e sintetico. Applicazione a spruzzo.

- *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido di colore bianco
– Viscosità	450+/-50 cps (G3 – V20)
– Valore pH	tra 8 e 9
– Contenuto secco	51,5 +/- 5

- *APPLICAZIONE*

– L' **ECOSAR 15** va applicato sulla pelle o sintetico su un solo lato
– dopo 5 - 10 minuti accoppiare nylon o seta e pressare (indicazioni valide per piccola pelletteria)
– grazie alla sua elevata appiccicosità può essere utilizzato in altre lavorazioni che necessitano dell'applicazione del prodotto da due parti (borse ecc.)

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- *MAGAZZINAGGIO*

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

- *NOTE*

Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-09-2021 GA/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com