



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

---

---

# ECOSAR 16 PIU'

---

### ● SOMMARIO

### ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA

---

#### ● USO

**ECOSAR 16 PIU'** è un adesivo non ingiallente, pronto uso, ideale per le lavorazioni di pelletteria per l'incollaggio e ripiegatura di pelli naturali, ingrassate e sintetiche con fodere sintetiche e molti altri materiali. Incolla anche cartoni, rigenerati, PVC, e vari altri materiali.

Ha ottima presa iniziale e buona resistenza al calore. Raggiunge le migliori prestazioni dopo circa 4-5 giorni.

#### ● CARATTERISTICHE

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| – Aspetto        | liquido di colore bianco |
| – Peso specifico | 1,05                     |
| – Non volatile   | ca. 50%                  |

#### ● APPLICAZIONE

**ECOSAR 16 PIU'** può essere applicato a spruzzo, a pennello e a rulli.

Per le lavorazioni a freddo, quando è applicato su un solo lato, in genere quello meno assorbente, unire subito le parti da incollare e pressare.

Se applicato su entrambe le superfici, accoppiare entro 1 ora dall'asciugamento e pressare.

E' comunque possibile riattivare l'adesivo a 60° per poi accoppiare e pressare.

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso.

#### ● MAGAZZINAGGIO

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).

Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.

Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-11-2018 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## *SERVIZIO TECNICO*

---

---

# **ECOSAR 16 PIU'**

---

---

- *SOMMARIO*                      **ADESIVO A BASE POLIURETANICA IN DISPERSIONE ACQUOSA**
- 
- 

Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

- *NOTE*                              Agitare bene prima dell'uso. Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-11-2018 RM/pm