



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 480 NG

● *SOMMARIO*

**ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI
PARTICOLARMENTE RESISTENTE ALL'INGIALLIMENTO**

● *USO*

Particolarmente indicato per le pelletterie e in calzaturificio per l'accoppiamento di pelle e sintetico semplicemente da incollare. Applicazione a spruzzo, mediante macchina a rulli ed a pennello.

● *CARATTERISTICHE*

- | | |
|--|---------------------------------|
| – Aspetto | liquido di colore bianco avorio |
| – Viscosità:
(Brook, RVT, 20°C)
(G3 - V20) | 1000-1400 cps |
| – Valore pH | tra 8 e 9 |
| – Contenuto solido | 50% +/- 2,5 |
| – Tempo aperto | 24 ore |

● *APPLICAZIONE*

- Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
 - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
 - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
 - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
- l'**ECOSAR 480 NG** va applicato uniformemente su entrambe le superfici
- tempo di asciugatura da 2 a 10 minuti (dipendentemente dai supporti impiegati). Quindi pressare insieme le due superfici.

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-11-2022 GA/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 480 NG

- **SOMMARIO**

**ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI
PARTICOLARMENTE RESISTENTE ALL'INGIALLIMENTO**

- **MAGAZZINAGGIO**

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

- **NOTE**

Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-11-2022 GA/pm