



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

# ECOSAR 495 NG

- **SOMMARIO** **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI  
RESISTENTE ALL'INGIALLIMENTO**

- **USO** Particolarmente indicato per operazioni di giunteria, in pelletteria e calzaturificio per l'accoppiamento di pelle e sintetico. Applicazione mediante macchina a rullo o pennello. Eccellente presa iniziale e buon tempo aperto.

- **CARATTERISTICHE**
  - Aspetto liquido di colore bianco avorio
  - Viscosità:  
(Brook, RVT, 20°C)  
(G3 - V20) 2500 ± 500 cps
  - Valore pH tra 8 e 9
  - Contenuto solido 50% ± 2,5%
  - Tempo aperto 3\* ore

\* il dato può cambiare leggermente da supporto a supporto

- **APPLICAZIONE**
  - Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
    - temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
    - umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
    - umidità relativa dell'aria 65 - 75%
  - Applicare **ECOSAR 495 NG** uniformemente su entrambe le superfici da incollare
  - lasciare asciugare almeno 3 minuti
  - pressare insieme le due superfici

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

13-06-2024 GA/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

---

---

# ECOSAR 495 NG

---

---

- **SOMMARIO**

**ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI  
RESISTENTE ALL'INGIALLIMENTO**

---

---

- **MAGAZZINAGGIO**

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).  
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.  
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.  
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

- **NOTE**

Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.  
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

13-06-2024 GA/pm