

FILLER HK

- **SOMMARIO** **FILLER AD ALTO POTERE COPRENTE, PREPARATORE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LAVORAZIONE DI BORDI E ORLI DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)**

- **CARATTERISTICHE**

FILLER HK è un prodotto riempitivo ad altissima resa a base acquosa da utilizzare come fondo/prima mano per la colorazione del bordo.

FILLER HK è facile da utilizzare, ha un altissimo potere riempitivo e copre tutte le differenze dei vari materiali accoppiati.

Applicare **FILLER HK** abbondantemente come prima mano per ottenere effetto eccezionalmente bombato, corposo e pieno anche su materiali difficili e molto assorbenti.

FILLER HK è pronto uso e non richiede spazzolatura o altre lavorazioni per ottenere bordi più lisci ed livellati. E' possibile lissare il bordo a 200°/350°C o spazzolare dopo l'asciugatura del **FILLER HK**. Abbinato a **ORLY TOP LEVEL 329699** spiana maggiormente il bordo ottenendo un effetto eccezionalmente liscio bombato e pieno.

Ad una prima mano di **FILLER HK**, applicare una o due mani di colore di finitura **ORLY BT** (o qualsiasi serie **ORLY**).

- **APPLICAZIONE**
 - Preparare il bordo con macchina fresatrice o rifilatrice
 - applicare manualmente o con apposita macchina tingibordo una discreta quantità di prodotto **FILLER HK** (in caso di necessità, applicare una seconda mano di **FILLER HK**)
 - lasciare asciugare bene (almeno 10 - 15 minuti); in alternativa utilizzare un forno a 40 - 50°C
 - applicare quindi come prodotto finale **ORLY BT** (o qualsiasi serie **ORLY**)

Alcune operazioni accessorie possono essere fatte prima di colorare il bordo con il prodotto finale **ORLY BT** o qualsiasi serie **ORLY**:

- spazzolare il bordo con **FILLER HK**
- oppure lisciare il bordo con **FILLER HK** con macchina lissatrice a caldo (temperatura da 200°C a 350°C)
- oppure lisciare il bordo con **FILLER HK** con **ORLY TOP LEVEL 329699** con un panno di cotone.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-03-2020 GA/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **GJ**

FILLER HK

-
- **SOMMARIO** **FILLER AD ALTO POTERE COPRENTE, PREPARATORE A BASE ACQUOSA SPECIALE PER LAVORAZIONE DI BORDI E ORLI DELLA PELLETERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)**
-

- **COLORI** GJS001 neutro

- **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**; nel caso che il prodotto fosse già asciutto rimuovere con **SOLVENTE 31708** oppure **HYDROCLEANER 332370**

- **MAGAZZINAGGIO**

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).

Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.

Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.

Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-03-2020 GA/pm