



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 503

● **SOMMARIO**

**ADESIVO PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE A BASE DI SOLVENTE
ELASTOMERO PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE, CON LUNGO
TEMPO APERTO**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
- Colore **SAR 503** trasparente
- Colore **SAR 503 R** rosso
- Viscosità Brookfield a 20°C 280 +/- 30 m.Pa.s
- Tempo aperto 2 - 10 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,86 +/- 0,01
- Residuo secco 45 +/- 1%
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile

● **APPLICAZIONE**

- Applicare l'adesivo mediante pistola a spruzzo con ugello da 1.6 a 2.5 mm quindi unire le parti adesivizzate
- quando il solvente è evaporato unire la superficie e pressarli

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31708**

● **MAGAZZINAGGIO**

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

14-09-2010 RM/pm