



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

**SAR 534**

● **SOMMARIO** **ADESIVO PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE A BASE DI GOMMA TR PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE – OTTIMA RESISTENZA AL CALORE**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
- Colore **SAR 534** giallo chiaro trasparente
- Colore **SAR 534 R** rosso
- Viscosità tazza Ford n. 4 a 20°C 80" +/- 5"
- Tempo aperto 7 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,84 +/- 0,01
- Residuo secco 35 +/- 1%
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile

● **APPLICAZIONE**

- Applicare l'adesivo mediante pistola a spruzzo con ugello da 1.6 a 2.5 mm quindi unire le parti adesivizzate
- è possibile unire le superfici dopo 2 minuti dall'applicazione esercitando una leggera pressione

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per la pulizia delle pistole a spruzzo usare **SOLVENTE 31708**

● **IMBALLO** Latta da Kg. 14 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 12 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

25-10-10 RM/pm