



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

69

SFUMATO PU

- **SOMMARIO** **VERNICE TRASPARENTE A SPRUZZO PER LA COLORAZIONE DI SUOLE IN PU POLIESTERE - APPLICAZIONE A SPRUZZO**
- **DESCRIZIONE** Vernice speciale trasparente per la colorazione delle suole in poliuretano/poliestere. Per la sua caratteristica formula, le suole colorate con **SFUMATO PU** possiedono un'ottima resistenza allo sfregamento unita ad una efficientissima adesione. Con il prodotto **SFUMATO PU** è inoltre possibile applicare a spruzzo direttamente al poliuretano, una modesta quantità di prodotto ed ottenere un effetto sfumato molto omogeneo ed ad alta resistenza.
- **CARATTERISTICHE**
 - Ottima tenuta ed adesione al poliuretano
 - film tenace e duraturo con elevata resistenza allo sfregamento
 - applicazione facile: la sua bassa viscosità rende **SFUMATO PU** una vernice ottimale per gli effetti "sfumati" molto nebulizzati
- **APPLICAZIONE**
 - L'applicazione a spruzzo si esegue, previo lavaggio delle suole, a macchina o manualmente utilizzando una pistola con diametro ugello 1.2 a 3 - 3.5 ATM
 - per effetti più "sfumati" è possibile ridurre gli ugelli (o chiudere la pistola) oppure aumentare la pressione di spruzzo
- **COLORI**
- **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 19
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

08-07-04 RM/pm