



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

*SCHEDA TECNICA*

**Serie**

**85**

## TUNILUX

---

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>SOMMARIO</b> | <b>VERNICE A SPRUZZO USATA PER COLORARE LISSE DI GOMMA MICROCELLULARE, TUNITH, CORIA</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

---

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>CARATTERISTICHE</b> | <p><b>TUNILUX</b> è una vernice a base solvente molto lucida di aspetto laccato, speciale per la rifinitura e colorazione delle lisce in gomma microcellulare, tunith e coria. <b>TUNILUX</b> nella versione coprente ha inoltre un potere tingente molto forte ed intenso, così da ottenere con pochi passaggi di verniciatura una lissa coperta uniforme e perfettamente colorata.</p> <p>La sua facilità di applicazione unita ad un'ottima distensione garantisce una finitura corposa, omogenea e resistente alle flessioni.</p> |
| ● <b>APPLICAZIONE</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Si applica a spruzzo manualmente o con apposite macchine automatiche</li><li>– la vernice si applica con pistola a spruzzo con ugello 1,2 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ● <b>COLORI</b>          | <p>38500 Naturale<br/>38501 Nero</p> <p>Inoltre la vernice è prodotta in vari colori nelle versioni <u>trasparente</u> e <u>coprente</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ● <b>SOLVENTI</b>        | <p>Per diluizioni e lavaggi usare <b>SOLVENTE 31712</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ● <b>IMBALLO</b>         | <p>Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● <b>MAGAZZINAGGIO</b>   | <p>Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.</p> <p>Teme il gelo e l'eccessivo calore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

25-03-03 RM/pm